



TOPFOAM ^{M.R} HOJA TÉCNICA

Agente espumante para tratamiento en áreas remotas.

TOPFOAM es una formulación única que ofrece excelentes resultados en tratamientos para áreas remotas, como vehículo de formulaciones de especialidad.

Beneficios:

- Espuma más consistente, uniforme y prolongada
- No contiene sales que provocan corrosión en tuberías
- Producto amigable con materiales plásticos y empaques de los equipos de aplicación de espumado
- Amplio espectro de compatibilidad con otras sustancias químicas para tratamientos en tuberías
- Composición orgánica y no derivados de petróleo

Ideal para usarse en espacios entre muros, túneles, drenajes, desagües y otros huecos o grietas que requieren un tratamiento de forma horizontal o vertical.

RECOMENDACIONES DE USO:

Espumado:	Dosis:
Alto – para tratamiento de tuberías grandes, aplicaciones verticales.	• Use 100mL de TOPFOAM por litro de agua. Duración de espumado aprox.: 90 a 120min.
Intermedio - para tratamientos en tuberías angostas y extensas.	• Use 70mL de TOPFOAM por litro de agua. Duración de espumado aprox.: 60 a 90min.
Bajo – para aplicaciones en registros, rapido descenso vertical de la mezcla.	• Use 50mL de TOPFOAM por litro de agua. Duración de espumado aprox.: 30 a 45min.

Siga las instrucciones de preparación del producto a mezclar y agregue finalmente TOPFOAM, las variaciones de espumado dependen de la formulación previa, calidad del agua y equipo de aplicación.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Tipo de producto:	Líquido Cristalino
Color:	Ámbar
Olor:	Característico de extractos naturales
pH:	Neutro
Biodegradabilidad:	99% (Método de prueba 303A del OECD)

ESTABILIDAD

TOPFOAM presenta estabilidad química en condiciones normales y no presenta reacciones peligrosas utilizando y almacenando el producto de forma adecuada, no se conocen residuos de descomposición peligrosos.